

# POH-SUW

Projektor POH-SUW zapewnia bezpieczeństwo osób znajdujących się pod suwnicą, świeci na biało lub czerwono. Montowany na suwnicy wyświetla na podłodze wyraźny obszar, nad którym aktualnie znajduje się maszyna. Dzięki temu wszyscy pracownicy będący w pobliżu są ostrzegani o zbliżającym się ładunku. Zamocowanie projektora w specjalnym uchwycie stwarza możliwość skierowania strumienia światła w wybranym kierunku.


## Charakterystyka techniczna

Nazwa parametru	Wartość (jednostka)
Napięcie zasilania	100-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Moc znamionowa	25W
Stopień ochrony	IP65 IP66 - na zapytanie
Źródło światła	diody LED
Strumień świetlny źródła światła - czerwony - biały	1500 lm (POH-SUW) 3000 lm (POH-SUW/B)
Wpust kablowy	M20x1,5
Maksymalny przekrój żył	4 mm <sup>2</sup>
Klasa ochronności	I
Wilgotność dopuszczalna (w temperaturze +35°C)	95%
Masa	4 kg
Wymiary zewnętrzne - bez uchwytu - z uchwycem	135 x 135 x 220 mm 135 x 150 x 275 mm

## Budowa i działanie

Obudowa projektora POH-SUW wykonana jest z aluminium, wewnątrz której zainstalowano: zespół radiatora wraz z diodami LED i soczewkami, zasilacz, listwę zaciskową. W przedniej części znajduje się hartowane szkło ochronne osadzone na uszczelce i zamknięte aluminiową nakrętką. Tylna część zamknięta jest aluminiową pokrywą z uszczelką, w której zainstalowano wpust kablowy. Projektor wyposażony jest w uchwyt mocujący wykonany z blachy stalowej.

### KRZYWA ROZSYŁU



Zobacz na stronie WWW



KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY



Elektrometal SA  
43-400 Cieszyn  
ul. Stawowa 71  
em@elektrometal.com.pl  
tel: +48 33 8575 200  
fax: +48 33 8575 205

[www.elektrometal.eu](http://www.elektrometal.eu)  
Wersja z dnia: 2021-03-10