TAP

TELEFONICZNY APARAT PRZEMYSŁOWY TAP

Telefon analogowy przemysłowy typu TAP jest urządzeniem końcowym przewodowym, stacjonarnym, przeznaczonym do zastosowania w obiektach przemysłowych (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń) w celu realizacji głosowych połaczeń telefonicznych poprzez wewnętrzną analogową linię abonencką.

Pełny opis

Aparat został zaprojektowany do pracy w miejscach w których panują ciężkie warunki środowiskowe, takie jak bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne. Dzięki temu może być użytkowany w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemiach niemetanowych kopalń (zakładach górniczych).
Wysoki poziom głośności sygnału wywołania oraz sygnalizacja świetlna o dużej intensywności zapewniają skuteczność przywołania.
Czerwona dioda swiecąca przy odłożonej słuchawce ułatwia lokalizacje aparatu w ciemnosci.

Obudowa zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP65.

Aparat spełnia wymagania normy PN-T-83001:1999.
Aparat spełnia wymagania EMC dla poziomów odpornosci w środowisku przemysłowym, emisji w środowisku przemysłowym jak i domowym.

Cechy/specyfikacja techniczna

Aparat cechuje sie nastepujacą funkcjonalnością:

- Czerwona lampka LED o dużej intensywnosci umieszczona na górze aparatu służąca do:
  - sygnalizowania połączenia przychodzącego
  - lokalizacji aparatu w ciemności w stanie spoczynku aparatu przez lekkie świecenie
- głośny dzwonek o natężeniu typ. 90dB (z 1m) z możliwością regulacji natężenia dźwięku
- klawiatura wybiercza foliowa (wzmocniona) z przyciskami:
  - R – Redial – powtarzanie ostatnio wybranego numeru
  - F – Flash – nadanie kalibrowanej „przerwy" umożliwiajacej dostep do dodatkowych funkcji centrali telefonicznej (np. przekierowanie abonenta)
  - M – Memory – przycisk do wywoływania numerów zapisanych w pamieci szybkiego wyboru (np. M1, M5, M*, MR, MA, etc.)
  - 1-9,*,0,#,A - przyciski wybiercze z możliwością przypisania numerów szybkiego wyboru (*ka/demu z przycisków klawiatury można przypisac numer szybkiego wyboru poprzez dodanie klawisza „M")
- możliwość automatycznego nawiązania połączenia po zrzuceniu słuchawki pod zapisany numer
- wybieranie tonowe DTMF
- dowolna biegunowość linii
- kompatybilność ze standardową centrala posiadajaca analogowe linie telefoniczne
- wyjście na sygnalizator zewnetrzny poprzez wbudowany przekaźnik ze stykami NO
- metalowa obudowa cechujaca sie dużą wytrzymałością mechaniczną
- opcjonalny „daszek" w celu dodatkowej ochrony przed trudnymi warunkami środowiskowymi

KATEGORIA:

KOMUNIKACJA

CERTYFIKATY

CE

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu